

户用储能系列

堆叠式设计, 易于安装和扩展!



## 产品特点



堆叠式设计, 无线连接易于安装, 节省空间;



扩展性强, 可自由选择10~20kWh的电量;



IP65设计, 满足户外使用环境。

\*此产品图仅供参考, 发货以实物为准!



## 技术参数

产品型号	YT-B10K2ML1	YT-B15K3ML1	YT-B20K4ML1
主要参数			
额定容量[kWh]	10.2	15.3	20.4
标称容量[Ah]	200	300	400
电池类型	LFP (LiFePO <sub>4</sub> )		
组合方式	2M/16S1P	3M/16S1P	4M/16S1P
标称电压[V]	51.2	51.2	51.2
工作电压范围		41.6~58.4	
二次保护	可选		
重量[kg]	114.3	165.8	217.3
尺寸[宽*深*高mm]	655*189*930	655*189*1270	655*189*1610
工作温度范围[°C]	Charge: -10~ +55 / Discharge: -20 ~ +60		
储存温度[°C]	≤35°C (≤30day, 20~40% SOC)		
功能特性			
短路保护功能	有		
休眠及唤醒	具有多种休眠及唤醒方式		
相对湿度	0~95%	0~95%	0~95%
最大运行高度	2000	2000	2000
防护等级	IP65	IP65	IP65
安装方式	堆叠		
标准及认证	UL 1973、UL 9540A、UL 9540、IEC 62619		
EMC	CE		
运输	UN38.3、MSDS		

■ 本产品技术规格如有变更, 恕不另行通知。

