

户用储能系列

机架式户用储能电池 YT-B5120ML2-AF



产品特点



CTP创新式模组设计, 极致性价比



10分钟硬件安装



兼容机架/机柜式部署, 易于安装、便于维护

*此产品图仅供参考, 发货以实物为准!

技术参数

| 产品型号 | YT-B5120ML2-AF |
|---------------|----------------------------------|
| 额定容量 [kWh] | 5.12 |
| 标称容量[Ah] | 100 |
| 电池类型 | LFP (LiFePO ₄) |
| 组合方式 | 16S1P |
| 标称电压 [V] | 51.2 |
| 工作电压范围 [V] | 43.2~58.4 |
| 标准充电电流 [A] | 标准: 50 最高: 100 |
| 标准放电电流 [A] | 标准: 50 最高: 100 |
| 通讯方式 | CAN/RS485/RS232 |
| 重量 [kg] | 44±1 |
| 尺寸 [宽*深*高 mm] | 440*555*135 |
| 工作温度范围 [°C] | 充电: 0 ~ +55°C / 放电: -20 ~ +60°C |
| 储存温度 [°C] | -20 ~ +45°C (≤30day, 20~40% SOC) |
| 最大运行高度 [m] | 2000 |
| 防护等级 | IP20 |
| 安装方式 | 堆叠 |
| 认证 | UN38.3 |

■ 本产品技术规格如有变更, 恕不另行通知。

