

欧标交流桩系列

新能源充电 多重保护 充电无忧



产品特点

- 配套A型漏保强力保障充电安全,完全满足当地要求和第三方检测标准,安心运营,放心使用。
- 汽车级原生壳体耐候性绝佳,历经风吹日晒仍保初色不改。
- 呼吸灯语和防盗设计在细节处彰显实力。
- 宽输入电压 230Vac \pm 15%, 适用复杂电网环境。
- 语音提示,柔和呼吸灯语,手机小程序简约界面,无学习门槛,良好的人机互动。
- 即插即用、刷卡、应用程序等启动方式,充电操作智能,快捷。
- 支持手机APP对整机进行功能设置。
- 整体运行状态监测,控制保护功能,确保用户充电安全;具有漏电、防雷击、过载、过流、过欠压、短路、过温等保护功能。

应用场景

- 基于建筑配套停车场,针对现有物业加装、停车场改造升级、车辆出厂配套、车主自购使用等需求,可以广泛应用于居民社区、商超建筑、机构办公、交通枢纽等

技术参数

项目		技术参数		
规格名称		7kW	11kW	22kW
输入特性	供电模式	单相三线制	三相五线制	三相五线制
	输入电压	230V±15%	400V±15%	400V±15%
	输入频率	50Hz		
输出特性	输出电压	230V±15%	400V±15%	400V±15%
	输出电流	≤32A	≤16A	≤32A
	接口类型	Type2		
环境指标	工作温度	-30~+50°C		
	工作湿度	5%~95%, RH		
	海拔高度	≤2000m		
	防护等级	IP65		
基本信息	外观尺寸(宽*深*高)	231*340*90 mm		
	通讯接口	以太网,4G,Wi-Fi,蓝牙		
	频率带宽	2412-2472MHz (Wi-Fi)		
	线缆长度	5m 标配;7m 可选		
	充电枪数	1		
	启动充电方式	即插即用、刷卡、APP		
	通信协议	OCPP1.6 J (OCPP2.0 升级版)		
	人机交互	状态指示灯		
	安装方式	壁挂/立柱		
	认证	CE、CB		
安全防护	过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、漏电保护、接地保护、倾倒保护、过温保护、低温保护、防雷保护			

■ 本产品技术规格如有变更，恕不另行通知。

